

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης σιδηροσωλήνα

746



Ρακόρ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
8133	1/2		5
8134	3/4		5
8135	1"		4
8136	1.1/4		4
8137	1.1/2		3
8138	2"		2
8139	2.1/2		2
8140	3" *		2
8141	4" *		1

* Φθιαντζωτή σύσφιξη

740



Ρακόρ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
8142	1/2		5
8143	3/4		5
8144	1"		4
8145	1.1/4		4
8146	1.1/2		3
8147	2"		2
8148	2.1/2		2
8149	3" *		2
8150	4" *		1

* Φθιαντζωτή σύσφιξη

770



Ρακόρ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
8151	1/2		5
8152	3/4		5
8153	1"		4
8154	1.1/4		3
8155	1.1/2		3
8156	2"		2
8157	2.1/2		1
8158	3" *		2
8159	4" *		1

* Φθιαντζωτή σύσφιξη

- Εφαρμογή σε πόσιμο νερό, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα, πεπιεσμένο αέρα, λάδια κα.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +80°C.
- Πίεση λειτουργίας: Νερό και άλλα υγρά 16bar. Φυσικό αέριο 4bar.

Ρακόρ ταχείας επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνος

710



Ρακόρ ταχείας επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7940	Φ21,3 1/2 140mm		17
7941	Φ26,9 3/4 140mm		13
7942	Φ33,7 1" 140mm		11
7943	Φ42,4 1.1/4 140mm		9
7944	Φ48,3 1.1/2 140mm		7
7945	Φ60,3 2" 140mm		5
7946	Φ76,1 2.1/2 140mm		4
7947	Φ88,9 3" 160mm		2
7948	Φ114,3 4" 160mm		1

715



Ρακόρ ταχείας επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7950	Φ21,3 1/2 67mm		40
7951	Φ26,9 3/4 67mm		30
7952	Φ33,7 1" 67mm		20
7953	Φ42,4 1.1/4 77mm		16
7954	Φ48,3 1.1/2 97mm		11
7955	Φ60,3 2" 97mm		8

720



Ρακόρ ταχείας επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνος με παροχή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7960	Φ21,3 1/2 x 1/2		35
7961	Φ26,9 3/4 x 1/2		30
7962	Φ33,7 1" x 1/2		23
7963	Φ42,4 1.1/4 x 3/4		14
7964	Φ48,3 1.1/2 x 3/4		10
7965	Φ60,3 2" x 1"		8

- Εφαρμογή σε πόσιμο νερό, υγρά καύσιμα, πεπιεσμένο αέρα, λάδια κα.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +80°C.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16bar.