






Συγκολλητικά - Στεγανωτικά - Αποφρακτικά

| | Σειρές / Προϊόντα | Σελίδα |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|  | Σιλικόνες - Κόλλες - Αποφρακτικά | 124 |
|  | Προϊόντα Henkel | 127 |
|  | Κολλήσεις | 128 |

Σιλικόνες - Κόλλες - Αποφρακτικά

0101



Σιλικόνη γενικής χρήσης

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|---------------|
| 3131 | 260ml Διάφανη |
| 3142 | 260ml Λευκή |

- Αντιμυκηλκή.
- Δεν βάφεται.

0109



Ακρυλικός αρμόστοκος

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|-------------|
| 3746 | 260ml Λευκή |

- Βάφεται.
- Χρώμα Πευκό.

F028



Πυρίμαχη κόλλα 1100°C Fermit

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3134 | 310ml |

- Για εστίες ανοιχτής φλόγας, καμινάδες, φούρνους.
- Αντέχει σε θερμοκρασία έως 1100°C.

0116



Αφρός πολυουρεθάνης

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3144 | 300ml |
| 3146 | 750ml |

0901



Κόλλα PVC Βαρέως τύπου

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|---------------|
| 3115 | 100ml Διάφανη |
| 3124 | 250ml Γκρι |
| 3119 | 500ml Γκρι |
| 3121 | 250ml Διάφανη |
| 3122 | 500ml Διάφανη |

- Για συγκολλήσεις σωλήνων διατομής έως Φ400 και αντοχής 16Atm.
- Συσκευασία: Μεταλλικό κουτί με πινέλο

0021



Primer PVC

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3127 | 235ml |

- Καθαρίζει τους σωλήνες PVC

3100



Ταινία τεφλόν

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|--------------------------------------|
| 3160 | 1/2 blister 2τεμάχια (1/2x0,075x10m) |
| 3128 | 3/4x0,075x50m |

5860



Κόλλα 2 συστατικών MASTIC

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4503 | 500g |

- Συγκλλά όλα τα υλικά όπως: μέταλλο, ξύλο, κεραμικά, τσιμέντο, σκληρό PVC

3100G



Ταινία τεφλόν αερίου

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|-----------------|
| 3747 | 1/2 x 0,1 x 12m |
| 3748 | 3/4 x 0,1 x 12m |
| 3749 | 1" x 0,1 x 12m |

57075



Κόλλα σπειρωμάτων Weiconlock

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3741 | 50ml |

- Υψηλής ασφάλισης, πράσινο χρώμα

70-10



Υγρό τεφλόν Cimberio 70-10

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| | 100ml |

- Για πόσιμο νερό, φυσικό αέριο, LPG, βιομηχανικά υγρά.
- Φυσικό αέριο & LPG μέχρι 28bar
- Πόσιμο νερό σε θερμοκρασίες - 50°C έως +150°C.

0915



Καννάβι

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3101 | ΚΙΛΟ |

Καννάβι σε κούκλες.

F020



Καννάβι σε dispenser

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3152 | 40gr 28m |
| 3153 | 80gr 56m |

F001



Πάστα για καννάβι Fermit

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3140 | 150gr |
| 3154 | 325gr |
| 3157 | 350gr |

0016



Μίνιο υδραυλικών

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3123 | 280gr |

0007



Γομαλάκα

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3126 | 125gr |

- Για στεγανοποίηση δεξαμεμών πετρελίου, νερού, φλιαντζών κλπ.

0909



Κόλλα για αφρώδη μονωτικά

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3130 | 235ml |

0906



Καθαριστικό χαλκού
Bridgit

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4507 | 125gr |

- Για μαλακές κολλήσεις σε θερμοκρασίες 75°C έως 320°C

0905



Καθαριστικό χαλκού

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4502 | 125gr |

- Ο σωλήνας δεν χρειάζεται τρίψιμο.
- Δεν περιέχει μόλυβδο

0012



Βόρακας

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4508 | 100gr |

- Αποξειδωτική σκόνη για συγκόλληση χαλκοσωλήνων και ορειχαλκού με σκληρή κόλληση.

3120



Στεατίν

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3136 | 100gr |

5085



Ταινία αλουμινίου αυτοκόλλητη

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|------------|
| 3694 | 48mm x 10m |

- Με κόλλη για υψηλές θερμοκρασίες.

5080



Ταινία ψυκτικών αυτοκόλλητη

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4520 | 18,5m |

- Λευκή & μαύρη.

0401



Αποφρακτικό υγρό σωληνώσεων

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4518 | 1lt |

- Σχεδιασμένο για την απόφραξη ολόκληρου του αποχετευτικού δικτύου.
- Διαλύει λίπη, πανιά, χαρτιά, τρίχες, σεβιέτες κλπ.

F007



Αποφρακτικό σε σκόνη σωληνώσεων Fermit

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4522 | 1Kg |

- Σχεδιασμένο για την απόφραξη ολόκληρου του αποχετευτικού δικτύου.
- Διαλύει λίπη, πανιά, χαρτιά, τρίχες, κλπ.

0402



Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4519 | 5Kg |

- Αποκαθιστά το πορώδες των απορροφητικών βόθρων & διαλύει λίπη, πουρί & απορρυπαντικά.
- Καθαρίζει όλο το αποχετευτικό δίκτυο.

F005



Στεγανοποιητικό διαρροών Fermit

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|-----------------|
| 3745 | 1Kg (για 150lt) |

- Στεγανοποιεί οριστικά τις διαρροές και πόρους και ρωγμές σε πέβητες σώματα και σωληνώσεις.

4505



Αντιπαγωτικό υγρό -15°C

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3150 | 1lt |
| 3151 | 4lt |

- Αντιπαγωτικό & αντιθερμικό, αντισκουριακό υγρό για ηλιακά.
- Χωρίς αραίωση -15°C.

WD40



WD-40

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4527 | 200ml |
| 4528 | 400ml |
| 4529 | 450ml |

0404



Αντισκωριακό - Λιπαντικό

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4509 | 400ml |

- Απελευθερώνει γρήγορα και εύκολα βίδες παξιμάδια μπουλόνια κλπ.

0600



Τσιμέντο ταχεία πήξεως

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4504 | 1kg |

08073



Ταινία σήμανσης 70mm

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|-----------|
| 4536 | 100 μέτρα |

57075



Εύπλαστος στόκος Fermit-Plastic

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|-------------------|
| 3147 | 500g Λευκό |

- Για στεγανοποίηση, γεμίσματα σε βαλβίδες, νιπτήρες, λεκάνες νεροχύτες. Δεν σκληραίνει.

57418



Αυτοκόλλητη ταινία αρμών μπάνιου Saratoga

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|--------------|
| 4523 | 10mm x 3m |
| 4521 | 22mm x 3,35m |

- Αδιάβροχη και αντιμυκηλκή.

☎ Για τιμές επικοινωνήστε μαζί μας.

5787



Σιλικόνη γενικής χρήσης Silikon 5

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------------|
| 3132 | 50ml Διαφανής |
| 3731 | 280ml Διαφανής |
| 3732 | 280ml Λευκή |

- Αντιμυκηχική.
- Δεν βράφεται.

5100



Κόλλα σε μορφή πλαστελίνης Repair Express

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3718 | 48gr |

- Αντέχει μέχρι 50kg/cm².
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες - 30°C έως +120°C.

5077



Αυτοκόλλητη ταινία Power Tape

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|------------|
| 3736 | 5m X 50mm |
| 3743 | 10m X 50mm |

- Ταινία αδιάβροχη τριών στρωμάτων: πολυαιθυλένιο + πολυεστέρας + ελαστομερές

LOC55



Νήμα σπειρωμάτων Loctite 55

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3724 | 150ml |

- Για μεταλλικούς και πλαστικούς σωλήνες έως 6".

5520



Κόλλα στιγμής σε Gel Loctite

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|-----------------|
| 3700 | 2 τεμάχια x 3gr |

- Αδιάβροχη, συγκολλητά σε δευτερόληπτα.

5490



Κόλλα PVC Tangit

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|-------------------|
| 3716 | 250gr (με πινέλο) |
| 3721 | 500gr (με πινέλο) |

- Αντοχή όσο και το υλικό PVC.
- Πλήρωσης κενών μέχρι 1mm.

5020



Επισκευαστικό σμάλτο Pattex

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 3704 | 48gr |

- Έτοιμο λευκό σμάλτο για επισματωμένες επιφάνειες.

3168



Κόλληση Sn97Cu3 Broquetas

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4513 | 200gr |

- Εφαρμογή σε δίκτυα: Πόσιμο Νερού, Θέρμανσης, Αερίων και άλλα.
- Σύνθεση μετάλλου Sn97Cu3 όπου Sn κασσίτερος & Cu χαλκός.
- Σημείο τήξεως: 227°C έως 310°C.
- Σύρμα 2,5mm
- Πιστοποίηση AENOR 004/000045, UNE-EN ISO 9453

5284



Κόλληση σε πάστα Broquetas

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4514 | 250gr |

- Κόλληση σε πάστα χωρίς μόλυβδο, νικελή ή κάδμιο για σωληνώσεις χαλκού.
- Εφαρμογή σε δίκτυα: Πόσιμο Νερού, Θέρμανσης, Αερίων και άλλα.
 - Σύνθεση μετάλλου S-Sn97Cu3 όπου η ελάχιστη περιεκτικότητα σε μέταλλο είναι 60%.
 - Κόλληση κατά EN-ISO 9453
 - Καθαριστικό κατά EN-ISO 29454-1 3.1.1C

F30AG



Ασημοκόλληση με 30% ασίμ

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|-------|----------|
| 18332 | ΚΙΛΟ |

- Κόλληση σκληρή με 30% ασίμ, σε βέργες 2mm, για συγκόλληση πολύτιμων μετάλλων, ανοξείδωτου, χαλκού, ορείχαλκου κα.
- Σημείο τήξεως: 665-775°C
 - Δεν περιέχει κάδμιο.

5287



Κόλληση SnPbCu με καθαριστικό Broquetas

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4511 | 200gr |

- Εφαρμογή σε δίκτυα: Θέρμανσης, Αερίων και άλλα.
- Σύνθεση μετάλλου Sn80Pb20 όπου Sn κασσίτερος, Pb μόλυβδος & Cu χαλκός.
- Περιλαμβάνει και καθαριστικό.
- Σύρμα 2,0mm

3165



Κόλληση σκληρή

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4505 | ΚΙΛΟ |

- Κόλληση σκληρή, σε βέργες για συγκόλληση χαλκού, ορείχαλκου και μπρούτζου.
- Εφαρμογή σε δίκτυα: Ψύξης, Ύδρευσης, Θέρμανσης και Αερίων.
 - Σύνθεση: CU P7% κατά UNE-ISO 17672.
 - Σημείο τήξεως: 710°C
 - Δεν περιέχει κάδμιο.
 - Χώρα προέλευσης: Ισπανία

3160



Μολυβδοκόλληση

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 2958 | ΚΙΛΟ |

- Μολυβδοκόλληση σε βέργες
- Σύνθεση: S-Pb70Sn30 κατά EN-ISO 9453.
 - Σημείο τήξεως: 183°C

3114



Κόλληση Bridgit

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|------|----------|
| 4515 | 200gr |
| 4516 | 454gr |

- Κόλληση Αμερικής μαλακή κατά ASTM B32 Class HB.
- Σημείο τήξης: 427°C

F30AGCD



Ασημοκόλληση με 30% ασίμ

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|-------|----------|
| 18330 | ΚΙΛΟ |

- Κόλληση σκληρή με 30% ασίμ, σε βέργες 2mm, για συγκόλληση πολύτιμων μετάλλων, ανοξείδωτου, χαλκού, ορείχαλκου κα.
- Σημείο τήξεως: 665-775°C
 - Περιέχει κάδμιο.

Λόγω μεγάλης αστάθειας των τιμών των κολλήσεων, ζητήστε επικαιροποίηση

MAP/Pro-Max



Φιάλη Mapp GAS Benzomatic

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | |
|------|-------------|----|
| 3110 | 14oz / 400g | 12 |

RTMAP/Pro



Φιάλη Mapp GAS ANSID

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | |
|------|-------------|----|
| 3114 | 14oz / 400g | 12 |

RTM



Φλόγιστρο Φιάλης RTM

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | |
|------|-----------|---|
| 3106 | Φλόγιστρο | 6 |

STK-9



Φλόγιστρο Φιάλης Turbotorch

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | |
|------|-----------|---|
| 3111 | Φλόγιστρο | 6 |

LP-25



Φλόγιστρο Φιάλης 7,5 LB

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | |
|------|-----------|---|
| 3112 | Φλόγιστρο | 1 |

11603



Συσκευή Οξυγόνου

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | |
|------|----------|---|
| 3109 | Συσκευή | 1 |

Φορητή συσκευή ασετιλίνης με Mapp Gas

MT75



Φιάλη Mapp PRO 7.5 LB

| ΚΩΔ. | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | |
|------|------------|---|
| 3113 | Νέα Φιάλη | 1 |
| 3116 | Αναγόμευση | 1 |

Για τιμές επικοινωνήστε μαζί μας.