



**Τεχνικά χαρακτηριστικά σωλήνα MIXAL**

Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	0-80
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας στους 95 C°	bar	10
Συντελεστής θερμικής διαστολής	mm/mk	0,026
Εσωτερική θερμική αγωγιμότητα	W/m k	0,43
Εσωτερική τραχύτητα	mm	0,007
Διάχυση οξυγόνου	mg/l	0,000
Θερμική αγωγιμότητα της μόνωσης	W/m k	0,0397

**VS0137**

Σωλήνα σε κουλούρα MIXAL

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
9401	Φ16 X 2,0		100
9402	Φ18 X 2,0		100
9404	Φ20 X 2,0		100
9405	Φ26 X 3,0		50
9406	Φ32 X 3,0		50

**VS0272**

Σωλήνα σε κουλούρα, με μόνωση 10mm MIXAL

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
9395	Φ16 X 2,0		50
9396	Φ20 X 2,0		50
9397	Φ26 X 3,0		50
9414	Φ32 X 3,0		25

- Αυτοσβενώμενη μόνωση PE HD

**VS0037**

Σωλήνα ευθύγραμμη MIXAL

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
9380	Φ16 X 2,0		120
9379	Φ18 X 2,0		120
9381	Φ20 X 2,0		120
9382	Φ26 X 3,0		50
9383	Φ32 X 3,0		50
9384	Φ40 X 3,5*		25
9385	Φ50 X 4,0*		25
9386	Φ63 X 4,5*		15

Σε βέργες 5 μέτρων  
\* Κατόπιν παραγγελίας

**VS0237**

Σωλήνα σε κουλούρα, με μόνωση 6mm MIXAL

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
9411	Φ16 X 2,0		Γκρι Μόνωση
9415	Φ18 X 2,0		Γκρι Μόνωση
9412	Φ20 X 2,0		Γκρι Μόνωση
9413	Φ26 X 3,0		Γκρι Μόνωση
9418	Φ16 X 2,0		Μπλε μόνωση
9419	Φ16 X 2,0		Κόκκινη μόνωση

- Αυτοσβενώμενη μόνωση PE HD
- Σε κουλούρες των 50m

**VS0125**

Σωλήνα περασμένη σε σπείρα MIXAL

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
9390	Φ16 X 2,0		50
9391	Φ20 X 2,0		50