




Βαλβίδες WC & Ουρητηρίων



1,2lt/sec **3/4** 16948
R731 βαλβίδα έκπλυσης WC
 • Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας 0-12sec
 • Δέχεται σωλήνα Φ28-30



1,2lt/sec **3/4** 16958
2 σπηρίγματα σωλήνας 17467
R734 βαλβίδα έκπλυσης WC με σωλήνα
 πτυσσόμενο Φ28-30
 • Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας 0-12sec



1,2lt/sec **3/4** 16949
R732/09 βαλβίδα εντοιχισμένη έκπλυσης WC
 • Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας 0-12sec
 • Σωλήνα εξόδου Φ30
 • Ροζέτα Φ137



1,2lt/sec **1"** 16944
R733/09 βαλβίδα εντοιχισμένη έκπλυσης WC
 • Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας 0-12sec
 • Σωλήνα εξόδου Φ30
 • Ροζέτα Φ137



1,2lt/sec **Ρεύματος 3/4** 17417
E2076/3 βαλβίδα έκπλυσης WC με φωτοκτύπαρο
 • Ανοξείδωτο κουτί • Βίδες ασφαλείας
 • Χρόνος λειτουργίας ~8sec
 • 230V-50Hz • Κουτί Υ.24xΠ.12,5xB.8cm



1,2lt/sec **Ρεύματος 3/4** 17465
E2079 βαλβίδα έκπλυσης WC με φωτοκτύπαρο και μπουτόν
 • Ανοξείδωτο κουτί • Βίδες ασφαλείας
 • Χρόνος λειτουργίας ~8sec φωτοκτύπαρο / 0-12sec μπουτόν
 • 230V-50Hz • Κουτί Υ.32xΠ.20,5xB.8cm



4lt/min 1/2 16979
R00730 βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου
 • Χρόνος λειτουργίας 6sec
 • Σωλήνα Φ14 - 25cm



7lt/min 1/2 16968
R737 βαλβίδα εντοιχισμένη έκπλυσης ουρητηρίου
 • Χρόνος λειτουργίας 6sec
 • Ροζέτα Φ117



Full Flow **Μπαταρίας** 16977 585,00€
E2030 βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου με φωτοκύτταρο
 • Χρόνος λειτουργίας ~8sec • 9V (η μπαταρία 9V περιλαμβάνεται)
 • Με διακόπτη και φίλτρο



0,3-0,7lt/sec **Μπαταρίας 9V** 16990
E2037 & E2039 βαλβίδα εντοιχισμού έκπλυσης ουρητηρίου με φωτοκύτταρο
 • Χρόνος λειτουργίας ~8sec
 • Πλάκα ABS 17,3x21,7cm



Full Flow **Ρεύματος** 17466
E2038/3/230 βαλβίδα εντοιχισμού έκπλυσης ουρητηρίου με φωτοκύτταρο
 • Ανοξείδωτο κουτί • Βίδες ασφαλείας • Διακόπτης
 • Χρόνος λειτουργίας ~8sec • Κουτί Υ.17xΠ.11xB.7,5cm



Full Flow **Ρεύματος** 17060
E2077/3 βαλβίδα εντοιχισμού έκπλυσης ομαδικών ουρητηρίων με φωτοκύτταρο
 • Ανοξείδωτο κουτί • Βίδες ασφαλείας
 • Χρόνος λειτουργίας ~8sec • Κουτί Υ.19xΠ.24xB.8cm



1,6lt/sec **3/4** 16590
1,6lt/sec **1"** 16591

9457 Βαλβίδα έκπλυσης WC

- Χρόνος λειτουργίας 3-5sec
- 3/4 σωλήνα Φ25 / 1" σωλήνα Φ30



1,6lt/sec **3/4** 16592
1,6lt/sec **1"** 16593

9455 Βαλβίδα εντοιχισμένη έκπλυσης WC

- Χρόνος λειτουργίας 3-5sec
- 3/4 σωλήνα Φ25 / 1" σωλήνα Φ30
- Ροζέτα Φ117



1,6lt/sec **1"** 16594

9454 Βαλβίδα ενδοδαπέδια έκπλυσης WC

- Χρόνος λειτουργίας 3-5sec
- Σωλήνα εξαγωγής Φ30
- Ροζέτα Φ127,5



Ρεύματος 17585

7015VC Βαλβίδα έκπλυσης WC με φωτοκύτταρο

- Ανοξείδωτο κουτί
- Χρόνος λειτουργίας 3-5sec
- 220V
- Κουτί Υ.17,2xΠ.21,7xB.7,6cm



4,2lt/min **1/2** 16580

9004GCECOCOMP Βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου

- Χρόνος λειτουργίας 4-6sec
- Σωλήνα Φ14 - 25cm



4,2lt/min **1/2x1/2** 16640

9004GCECO Βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου

- Χρόνος λειτουργίας 4-6sec



4,2lt/min 1/2 17586
9005U Βαλβίδα εντοιχισμένη έκπλυσης ουρητηρίου
• Χρόνος λειτουργίας 4-6sec
• Ροζέτα Φ117



Μπαταρίας 16619
7034 Βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου με φωτοκύτταρο
(οι μπαταρίες 4x1,5V AA δεν περιλαμβάνονται)



Ρεύματος 17587
7014VC Βαλβίδα έκπλυσης ουρητηρίου με φωτοκύτταρο
• Ανοξείδωτο κουτί
• Χρόνος λειτουργίας 3-5sec
• 220V
• Διακόπτης
• Κουτί Υ.15,5xΠ.15,5xΒ.6cm



Φ25 x 3/4 εμφανή εγκατάσταση 16597
Φ30 x 1" εμφανή εγκατάσταση 16598
Φ25 x 3/4 για εντοιχισμό 16595
Φ30 x 1" για εντοιχισμό 16596
Φ25 x 3/4 έκκεντρη 17588
Φ30 x 1" έκκεντρη 17589
Φ14 x 1/2" 25cm ουρητηρίου 17590
Σωλήνες εκκένωσης βαλβίδων

- Για τη σωστή λειτουργία των βαλβίδων το νερό θα πρέπει να είναι φιλτραρισμένο ή να τοποθετηθεί φίλτρο στην εγκατάσταση
- Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική βαλβίδα παραμείνει ανενεργή για παραπάνω από 24 ώρες, η βαλβίδα ανοίγει αυτόματα την παροχή, για να εκκενώσει το στάσιμο νερό (προστασία από Λεγεωνέλλα)