



## Φίλτρα νερού



1/2 9811  
**Κλειδί 9816**  
**Pentek** μονή συσκευή 3G Slim Line με βάση στήριξης Αμερικής

- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Πίεση max 8,6bar, θερμοκρασία max 51,7°C



1/2 9802  
**Pentek** διπλή συσκευή 3G Slim Line Αμερικής

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8,6bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 52°C



1/2 9804  
**Pentek** τριπλή συσκευή 3G Slim Line Αμερικής

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8,6bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 52°C



1/2 17830  
**Κλειδί 17833**  
**Noga** μονή συσκευή με ορειχάλκινο σπείρωμα Ολλανδίας

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35°C



1/2 17831  
**Noga** διπλή συσκευή με ορειχάλκινο σπείρωμα Ολλανδίας

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35°C



1/2 17832  
**Noga** τριπλή συσκευή με ορειχάλκινο σπείρωμα Ολλανδίας

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35°C



**Φίλτρο μονό 17810**  
**OMN-02** συσκευή με φίλτρο και βρυσάκι κάτω πάγκου Omnipure

- OMN-Q5515 φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 micron, απόδοσης 9.452lt



**Φίλτρο διπλό 17811**  
**OMN-03** συσκευή διπλή με φίλτρο και βρυσάκι κάτω πάγκου Omnipure

- OMN-Q5505 προφίλτρο σωματιδίων 5 micron, απόδοσης 11.356lt
- OMN-Q5515 φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 micron, απόδοσης 9.452lt



**Φίλτρο τριπλό 17812**  
**OMN-04** συσκευή τριπλή με φίλτρο και βρυσάκι κάτω πάγκου Omnipure

- OMN-Q5505 προφίλτρο σωματιδίων 5 micron, απόδοσης 11.356lt
- OMN-Q5586 φίλτρο κατά των αλάτων 5 micron, απόδοσης 5.678lt
- OMN-Q5515 φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 micron, απόδοσης 9.452lt



**Κεφαλή ELF** 17814  
**Στήριγμα** 17817

**OMN-26** κεφαλή για φίλτρα ELF  
Οmnipure με σπείρωμα 3/8.

- Ιδανικό για σύνδεση κάτω από τον πάγκο στην υπάρχουσα βρύση
- Αντικατάσταση φίλτρου γρήγορη και εύκολη



**ELF 1 micron** 17815  
**ELF-XL 1 micron** 17816

**ELF** φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα εύκολης αντικατάστασης, για κεφαλές OMN-26 Omnipure

- ELF απόδοση 15.000gal – 56.781lt
- ELF-XL απόδοση 20.000gal – 75.708lt



**Συσκευή πλήρη** 17813  
**Ανταλλακτικό** 17822

**OMN-01** συσκευή με φίλτρο άνω πάγου Omnipure

- OMN-Q5515 φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα 1 micron, με απόδοση 9.452lt



**5 micron** 17820

**Q5505** προφίλτρο σωματιδίων για συσκευές OMN 02-03-04 Omnipure

- Απόδοση 11.3561lt
- Θερμοκρασία 2°C έως 38°C



**5 micron** 17821

**Q5586** φίλτρο κατά των αλάτων για συσκευές OMN 02-03-04 Omnipure

- Απόδοση 5.6781lt
- Θερμοκρασία 2°C έως 38°C



**1 micron** 17822

**Q5515** φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα για συσκευές OMN 01-02-03-04 Omnipure

- Απόδοση 9.4621lt
- Θερμοκρασία 2°C έως 38°C



**10 micron** 17801

**OMB934-10** φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure

- Απόδοση 10.000gal - 37.854lt
- Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C
- Για δοχεία Pentek και Noga



**5 micron** 17800

**OMB934-5** φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure

- Απόδοση 10.000gal - 37.854lt
- Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C
- Για δοχεία Pentek και Noga



**1 micron** 17802

**OMB934-1** φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure

- Απόδοση 15.000gal – 56.781lt
- Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C
- Για δοχεία Pentek και Noga



NSF

**0,5 micro 17803**  
**OMB934-0,5** φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure  
 • Απόδοση 15.000gal – 56.781lt  
 • Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C  
 • Για δοχεία Pentek και Noga



NSF

**0,5 micro 17804**  
**OMB934-0,5Lead** φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα με ρητίνη αφαίρεσης μόλυβδου Omnipure  
 • Απόδοση 15.000gal – 56.781lt  
 • Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C  
 • Για δοχεία Pentek και Noga



NSF

**1/4 Βιδωτό 17805**  
**OMNI-13** φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα για ψυγεία Omnipure  
 • Διάκενο 5 micron  
 • Απόδοση 5.813lt  
 • Θερμοκρασία μέγιστη 38°C



**Daf-01 9817**  
 Βρυσάκι πάγκου



**Daf-03 9810**  
 Βρυσάκι πάγκου



**Daf-30 9829**  
 Βρυσάκι πάγκου ανοξείδωτο AISI 304



**1 micron 17840**  
**5 micron 17841**  
**10 micron 17842**  
**20 micron 17843**  
 Φίλτρο αιωρημάτων πολυπροπυλενίου (melt – blown) 9,7/8" – 251mm



NSF

**1/2 17829**  
**Hyundai** φίλτρο μπάνιου – ντους Περιέχει KDF και φυτικό ενεργό άνθρακα για την μείωση του χλωρίου, των αλάτων και των βαρέων μετάλλων  
 • Απόδοση 1.000gal – 3.785lt



**Σει σύνδεσης 9812**  
 Σει τοποθέτησης για βρυσάκι  
 • Περιλαμβάνει κλέφτη νερού, 2 ρακόρ 1/2x1/4 και 2m σωληνάκι 1/4