



επεξεργασία νερού

| Σειρά / Προϊόντα | Σελίδα |
|-----------------------------------|--------|
| Φίλτρα νερού Omnipure Noga Pentek | 331 |
| Φίλτρα νερού WF | 335 |
| Αντίστροφη όσμωση | 339 |
| Φίλτρα μεγάλης παροχής | 343 |
| Φίλτρα νερού μεταλλικά | 347 |



Φίλτρα νερού



1/2 9811
Κλειδί 9816
Pentek μονή συσκευή 3G Slim Line με βάση στήριξης Αμερικής

- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Πίεση max 8,6bar, θερμοκρασία max 51,7°C



1/2 9802
Pentek διπλή συσκευή 3G Slim Line Αμερικής

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8,6bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 52°C



1/2 9804
Pentek τριπλή συσκευή 3G Slim Line Αμερικής

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8,6bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 52°C



1/2 17830
Κλειδί 17833
Noga μονή συσκευή με ορειχάλκινο σπείρωμα Ολλανδίας

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35°C



1/2 17831
Noga διπλή συσκευή με ορειχάλκινο σπείρωμα Ολλανδίας

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35°C



1/2 17832
Noga τριπλή συσκευή με ορειχάλκινο σπείρωμα Ολλανδίας

- Μεταλλική βάση στήριξης
- Θηλυκά σπειρώματα 1/2
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 35°C



Φίλτρο μονό 17810
OMN-02 συσκευή με φίλτρο και βρυσάκι κάτω πάγκου Omnipure

- OMN-Q5515 φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 micron, απόδοσης 9.452lt



Φίλτρο διπλό 17811
OMN-03 συσκευή διπλή με φίλτρο και βρυσάκι κάτω πάγκου Omnipure

- OMN-Q5505 προφίλτρο σωματιδίων 5 micron, απόδοσης 11.356lt
- OMN-Q5515 φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 micron, απόδοσης 9.452lt



Φίλτρο τριπλό 17812
OMN-04 συσκευή τριπλή με φίλτρο και βρυσάκι κάτω πάγκου Omnipure

- OMN-Q5505 προφίλτρο σωματιδίων 5 micron, απόδοσης 11.356lt
- OMN-Q5586 φίλτρο κατά των αλάτων 5 micron, απόδοσης 5.678lt
- OMN-Q5515 φίλτρο ενεργού άνθρακα 1 micron, απόδοσης 9.452lt



NSF

Κεφαλή ELF 17814

Στήριγμα 17817

OMN-26 κεφαλή για φίλτρα ELF

OmniPure με σπείρωμα 3/8.

- Ιδανικό για σύνδεση κάτω από τον πάγκο στην υπάρχουσα βρύση
- Αντικατάσταση φίλτρου γρήγορη και εύκολη



NSF

ELF 1 micron 17815

ELF-XL 1 micron 17816

ELF φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα εύκολης αντικατάστασης, για κεφαλές OMN-26 OmniPure

- ELF απόδοση 15.000gal – 56.781lt
- ELF-XL απόδοση 20.000gal – 75.708lt



NSF

Συσκευή πλήρη 17813

Ανταλλακτικό 17822

OMN-01 συσκευή με φίλτρο άνω πάγκου OmniPure

- OMN-Q5515 φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα 1 micron, με απόδοση 9.452lt



NSF

5 micron 17820

Q5505 προφίλτρο σωματιδίων για συσκευές OMN 02-03-04 OmniPure

- Απόδοση 11.3561lt
- Θερμοκρασία 2°C έως 38°C



NSF

5 micron 17821

Q5586 φίλτρο κατά των αλάτων για συσκευές OMN 02-03-04 OmniPure

- Απόδοση 5.6781lt
- Θερμοκρασία 2°C έως 38°C



NSF

1 micron 17822

Q5515 φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα για συσκευές OMN 01-02-03-04 OmniPure

- Απόδοση 9.4621lt
- Θερμοκρασία 2°C έως 38°C



NSF

10 micron 17801

OMB934-10 φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα OmniPure

- Απόδοση 10.000gal - 37.854lt
- Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C
- Για δοχεία Pentek και Noga



NSF

5 micron 17800

OMB934-5 φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα OmniPure

- Απόδοση 10.000gal - 37.854lt
- Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C
- Για δοχεία Pentek και Noga



NSF

1 micron 17802

OMB934-1 φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα OmniPure

- Απόδοση 15.000gal – 56.781lt
- Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C
- Για δοχεία Pentek και Noga



NSF

0,5 micro 17803
OMB934-0,5 φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα Omnipure
 • Απόδοση 15.000gal – 56.781lt
 • Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C
 • Για δοχεία Pentek και Noga



NSF

0,5 micro 17804
OMB934-0,5Lead φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα με ρητίνη αφαίρεσης μόλυβδου Omnipure
 • Απόδοση 15.000gal – 56.781lt
 • Θερμοκρασία 4,4°C έως 51,6°C
 • Για δοχεία Pentek και Noga



NSF

1/4 Βιδωτό 17805
OMNI-13 φίλτρο φυτικού ενεργού άνθρακα για ψυγεία Omnipure
 • Διάκενο 5 micron
 • Απόδοση 5.813lt
 • Θερμοκρασία μέγιστη 38°C



Daf-01 9817
 Βρυσάκι πάγκου



Daf-03 9810
 Βρυσάκι πάγκου



Daf-30 9829
 Βρυσάκι πάγκου ανοξείδωτο AISI 304



1 micron 17840
5 micron 17841
10 micron 17842
20 micron 17843
 Φίλτρο αιωρημάτων πολυπροπυλενίου (melt – blown) 9,7/8" – 251mm



NSF

1/2 17829
Hyundai φίλτρο μπάνιου – ντους Περιέχει KDF και φυτικό ενεργό άνθρακα για την μείωση του χλωρίου, των αλάτων και των βαρέων μετάλλων
 • Απόδοση 1.000gal – 3.785lt



Σει σύνδεσης 9812
 Σει τοποθέτησης για βρυσάκι
 • Περιλαμβάνει κλέφτη νερού, 2 ρακόρ 1/2x1/4 και 2m σωληνάκι 1/4



Φίλτρα νερού WF



9.3/4" 3252
WF συσκευή φίλτρου 1/2" Ιταλίας
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 8,6bar



7" 3251
WF συσκευή φίλτρου 1/2" Ιταλίας
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 8,6bar



5" 3250
WF συσκευή φίλτρου 1/2" Ιταλίας
 • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 8,6bar



Mike 1340
Ανταλλακτικό 1341
WF Mike φίλτρο βρύσης ενεργού άνθρακα Ιταλίας
 • Παροχή 1,9 lt/min
 • Αλλαγή φίλτρου κάθε 2-3 μήνες



Πάγκου 3247
WF συσκευή άνω πάγκου Ιταλίας χωρίς φίλτρο



Βάση Μονή 3264
Βάση Διπλή 3268
Κλειδί 3262
WF κλειδί και βάσεις συσκευών



9.7/8" 20micron 3255
7" 20micron 3254
5" 20micron 3253
 Φίλτρο στερεών νήματος



9.7/8" 5micron 3258
7" 10micron 3257
5" 10micron 3256
 Φίλτρο ενεργού άνθρακα



9.3/4" 3259
7" 3260
5" 3261
 Φίλτρο πολυφωσφατίου

Φίλτρο βρύσης Ιταλίας LAICA

Απολαύστε
**ΚΑΘΑΡΟ,
ΥΓΙΕΙΝΟ
ΝΕΡΟ**
κάθε στιγμή!



**Αντιμικροβιακό φίλτρο
κοίλων μεμβρανών
με ενεργό άνθρακα
0,1 micron**



Κωδικός: 17850
Τιμή: 67,20€

Το φίλτρο βρύσης LAICA διατηρεί τα φυσικά μεταλλικά στοιχεία που υπάρχουν στο νερό, ενώ μειώνει αποτελεσματικά:

- Μικροπλαστικά
- Χλώριο
- Ζιζανιοκτόνα
- Φυτοφάρμακα
- Οργανικά χημικά
- Άμμο, σκουριά και αιωρούμενα σωματίδια



Ανταλλακτικό φίλτρο Hydrosmart
Διάκενο: 0,1 micron
Παραγή: Αλλαγή κάθε 6 μήνες
Ροή: 2 lt/min
Θερμοκρασία: έως 45 °C

Κωδικός: 17851
Τιμή: 33,60€

Τρεις λειτουργίες ροής!



Ροή (ντουζ) φίλτρου



Ροή (κανονική) νερού κτύου



Ροή (ντουζ) νερού δικτύου



5 αντάπτορες για σύνδεση σε οποιαδήποτε βρύση!

MADE IN ITALY

LAICA
amore per l'acqua



Αντίστροφη όσμωση



5 σταδίων

3231

Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων με δοχεία PENTEK

- φίλτρο αιωρημάτων 5 micron Omnipure
 - φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα Omnipure
 - φίλτρο αιωρημάτων 1 micron Omnipure
 - μεμβράνη 50 GPD
 - φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα post carbon Omnipure
 - δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και εξαρτήματα σύνδεσης
- Απόδοση: 120 λίτρα ανά ημέρα



6 σταδίων

3232

Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων με δοχεία PENTEK

- φίλτρο αιωρημάτων 5 micron Omnipure
 - φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα Omnipure
 - φίλτρο αιωρημάτων 1 micron Omnipure
 - μεμβράνη 50 GPD
 - φίλτρο γραμμής φυτικού ενεργού άνθρακα post carbon Omnipure
 - φίλτρο γραμμής για εμπλουτισμό του νερού με ιχνοστοιχεία ασβεστίου - μαγνησίου και ρύθμιση του pH
 - δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και εξαρτήματα σύνδεσης
- Απόδοση: 120 λίτρα ανά ημέρα



5 σταδίων

17845

Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων με δοχεία NOGA

- φίλτρο αιωρημάτων
- φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα
- φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα
- μεμβράνη 50 GPD
- φίλτρο γραμμής ενεργού άνθρακα post carbon
- δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και εξαρτήματα σύνδεσης



6 σταδίων

17846

Μονάδα αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων με δοχεία NOGA

- φίλτρο αιωρημάτων 5 micron
- φίλτρο κοκκώδη ενεργού άνθρακα
- φίλτρο συμπιεσμένου ενεργού άνθρακα
- μεμβράνη 50 GPD
- φίλτρο γραμμής ενεργού άνθρακα post carbon
- φίλτρο εμπλουτισμό του νερού (mineralizator)
- δοχείο, βρυσάκι, κλειδί, σωληνάκι και εξαρτήματα σύνδεσης



Φίλτρα μεγάλης παροχής



| | |
|-------------|------|
| 10" - 1" | 9861 |
| 10" - 1.1/2 | 9862 |
| 20" - 1" | 9813 |
| 20" - 1.1/2 | 9864 |

Big-Blue συσκευή φίλτρου μεγάλων παροχών, Pentek

- Παροχή: 1" 57lt/min, 1.1/2" 76lt/min
- Διαστάσεις: 10" 333x184mm, 20" 594x184mm



| | |
|-------------|------|
| 10" 5micro | 3234 |
| 10" 20micro | 3235 |
| 10" 50micro | 3236 |
| 20" 5micro | 3238 |
| 20" 20micro | 3239 |
| 20" 50micro | 3244 |

Φίλτρο στερεών πολυπροπυλενίου Ιταλίας

- Διαστάσεις: 10" 254x114mm, 20" 508x114mm



| | |
|-------------|------|
| 10" 5micro | 9856 |
| 10" 20micro | 9857 |
| 10" 50micro | 9858 |
| 20" 5micro | 3241 |
| 20" 20micro | 3242 |
| 20" 50micro | 3243 |

ECP-BB φίλτρο στερεών πλισέ Pentek

- Διαστάσεις: 10" 248x114mm, 20" 508x114mm



| | |
|-------------|------|
| 10" 10micro | 9873 |
| 20" 10micro | 9814 |

EPM-BB φίλτρο ενεργού άνθρακα Pentek

- Παροχή: 10" 7,6lt/min, 20" 15lt/min
- Απόδοση: 10" 56.750lt, 20" 113.500lt
- Διαστάσεις: 10" 248x118mm, 20" 508x118mm


**Βάση
Μεταλλική βάση για συσκευή Big-Blue**

3269


Κλειδί για συσκευή Big-Blue

| | |
|-----|------|
| 10" | 9863 |
| 20" | 9874 |



Φίλτρα νερού μεταλλικά

Φίλτρα νερού μεταλλικά



4m³/h **3/4** 9820
4,5m³/h **1"** 9821

Profi-Plus φίλτρο στερεών Γερμανίας αυτοκαθαριζόμενο

Διάκενο: 100micro

Μέγιστη πίεση: 16bar

Σίτα: ανοξείδωτη επαργυρωμένη



2m³/h **3/4** 9797
2,7m³/h **1"** 9828

Easy Filt Bal φίλτρο στερεών Γερμανίας αυτοκαθαριζόμενο με μαγνήτες

Διάκενο: 100micro

Μέγιστη πίεση: 16bar

Σίτα: ανοξείδωτη

Μαγνήτες: 6 μαγνήτες διάσπασης αλάτων



3,3m³/h **3/4** 9900
4,5m³/h **1"** 9901
4,9m³/h **1.1/4** 9902

Easy Filt-B φίλτρο στερεών Γερμανίας αυτοκαθαριζόμενο

Διάκενο: 100micro

Μέγιστη πίεση: 16bar

Σίτα: ανοξείδωτη



4,5m³/h **1"** 9815

Helvetia φίλτρο στερεών Γερμανίας

Διάκενο: 100micro

Μέγιστη πίεση: 16bar

Σίτα: ανοξείδωτη



1/2 4700
3/4 4701
1" 4702
1.1/4 4703

Pintossi φίλτρο στερεών Ιταλίας

Διάκενο: 300micro

Μέγιστη πίεση: 25bar

Μέγιστη θερμοκρασία: 130°C

Σίτα: ανοξείδωτη



3/4 4706

Pintossi διαχωριστής σωματιδίων Ιταλίας με μαγνήτη

Διάκενο: 800micro

Μαγνήτης: 13.200 gauss

Μέγιστη πίεση: 6bar

Μέγιστη θερμοκρασία: 90°C

Σίτα: ανοξείδωτη AISI 316