

Εξαρτήματα ορειχάλκινα κολλητά

243C



Μαστός αρσενικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6081	Φ12 X 1/2		100
6082	Φ15 X 1/2		100
6080	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6084	Φ15 X 3/4		50
6076	Φ16 X 1/2		100
6083	Φ18 X 1/2		100
6078	Φ18 X 1/2 Β/Τ*		100
6085	Φ18 X 3/4		50
6087	Φ18 X 1"		50
6150	Φ22 X 1/2		50
6086	Φ22 X 3/4		50
6088	Φ22 X 1"		50
6090	Φ22 X 1.1/4		25
6074	Φ28 X 3/4		50
6089	Φ28 X 1"		50
6091	Φ28 X 1.1/4		25
6093	Φ28 X 1.1/2		25
6075	Φ35 X 1"		25
6092	Φ35 X 1.1/4		25
6094	Φ35 X 1.1/2		25
6096	Φ35 X 2"		10
6100	Φ42 X 1.1/4		25
6095	Φ42 X 1.1/2		25
6097	Φ42 X 2"		10
6098	Φ54 X 2"		10
6099	Φ54 X 2.1/2		1
6172	Φ64 X 2"		1
6179	Φ64 X 2.1/2		1
6205	Φ76 X 2.1/2		1

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

130C



Ταφ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6141	Φ12 X 1/2		100
6142	Φ15 X 1/2		100
6147	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6146	Φ16 X 1/2		100
6143	Φ18 X 1/2		100
6144	Φ22 X 1/2		50
6145	Φ22 X 3/4		50

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

270C



Μαστός θηλυκός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6101	Φ12 X 1/2		100
6102	Φ15 X 1/2		100
5995	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6104	Φ15 X 3/4		50
6077	Φ16 X 1/2		100
6103	Φ18 X 1/2		100
5990	Φ18 X 1/2 Β/Τ*		100
6105	Φ18 X 3/4		50
6107	Φ18 X 1"		50
5999	Φ22 X 1/2		50
6106	Φ22 X 3/4		50
6108	Φ22 X 1"		50
6110	Φ22 X 1.1/4		25
6140	Φ28 X 3/4		50
6109	Φ28 X 1"		50
6111	Φ28 X 1.1/4		25
6113	Φ28 X 1.1/2		25
6180	Φ35 X 1"		25
6112	Φ35 X 1.1/4		25
6114	Φ35 X 1.1/2		25
6116	Φ35 X 2"		10
6119	Φ42 X 1.1/4		25
6115	Φ42 X 1.1/2		25
6117	Φ42 X 2"		10
6118	Φ54 X 2"		10
6177	Φ54 X 2.1/2		1
6071	Φ64 X 2"		1
6178	Φ64 X 2.1/2		1
6130	Φ76 X 2.1/2		1

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

95C



Γωνία υδροληψίας

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5301	Φ12 X 1/2		50
5302	Φ15 X 1/2		50
5304	Φ16 X 1/2		50
5303	Φ18 X 1/2		50

90C



Γωνία 90°
θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6121	Φ12 X 1/2		100
6122	Φ15 X 1/2		100
6120	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6124	Φ15 X 3/4		50
6129	Φ16 X 1/2		100
6123	Φ18 X 1/2		100
6125	Φ18 X 3/4		50
6126	Φ22 X 3/4		50
6127	Φ22 X 1"		25
6128	Φ28 X 1"		25

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

92C



Γωνία 90° αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6131	Φ12 X 1/2		100
6132	Φ15 X 1/2		100
6139	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6134	Φ15 X 3/4		50
6148	Φ16 X 1/2		100
6133	Φ18 X 1/2		100
6135	Φ18 X 3/4		50
6136	Φ22 X 3/4		50
6137	Φ22 X 1"		25
6138	Φ28 X 1"		25

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

340C



Ρακόρ κολλητό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5081	Φ12		50
5082	Φ15		50
5083	Φ18		50
5084	Φ22		25
5085	Φ28		25
5086	Φ35		10
5087	Φ42		1
5088	Φ54		1

341C



Ρακόρ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
6161	Φ12 X 1/2	50
6162	Φ15 X 1/2	50
6164	Φ15 X 3/4	50
6163	Φ18 X 1/2	50
6165	Φ18 X 3/4	50
6166	Φ22 X 3/4	25
6167	Φ22 X 1"	25
6168	Φ28 X 1"	25
6169	Φ28 X 1.1/4	10
6170	Φ35 X 1.1/4	10
6182	Φ42 X 1.1/2	1
6183	Φ42 X 2"	1
6186	Φ54 X 2"	1
6184	Φ54 X 2.1/2	1

342C



Ρακόρ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
6151	Φ12 X 1/2	50
6152	Φ15 X 1/2	50
6154	Φ15 X 3/4	50
6153	Φ18 X 1/2	50
6155	Φ18 X 3/4	50
6156	Φ22 X 3/4	25
6157	Φ22 X 1"	25
6158	Φ28 X 1"	25
6160	Φ28 X 1.1/4	10
6159	Φ35 X 1.1/4	10
6181	Φ42 X 1.1/2	1

94C



Ρακόρ γωνιακό αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
6171	Φ12 X 1/2	25
6173	Φ15 X 1/2	25
6175	Φ18 X 1/2	25

96C



Ρακόρ γωνιακό θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
6174	Φ15 X 1/2	25
6176	Φ18 X 1/2	25

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, πεπιεσμένου αέρα κα.
- Κατασκευασμένα από ορειχάλκο UNI EN 1265 CW617N ή UNI EN 1264 CW614N.
- Πίεση λειτουργίας: 16bar στους +95°C