

Εξαρτήματα συσφιξεως χαλκοσωλήνα

1100



Ρακόρ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7237	Φ15 X 1/2		10
7243	Φ16 X 1/2		10
7251	Φ18 X 1/2		10
7263	Φ22 X 1/2		5
7264	Φ22 X 3/4		5
7267	Φ22 X 1"		5
7268	Φ28 X 1"		1
7269	Φ35 X 1.1/4		1
7276	Φ42 X 1.1/2		1
7277	Φ54 X 2"		1

1102



Ρακόρ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7236	Φ15 X 1/2		10
7242	Φ16 X 1/2		10
7250	Φ18 X 1/2		10
7266	Φ22 X 3/4		5
7270	Φ22 X 1"		5
7271	Φ28 X 1"		5
7272	Φ35 X 1.1/4		1
7273	Φ42 X 1.1/2		1
7274	Φ54 X 2"		1

1101



Ρακόρ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7294	Φ15		10
7295	Φ16		10
7296	Φ18		10
7298	Φ22		5
7299	Φ28		5
7280	Φ35		1
7281	Φ42		1
7282	Φ54		1

1104



Γωνία αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7323	Φ15 X 1/2		10
7329	Φ16 X 1/2		10
7333	Φ18 X 1/2		10
7335	Φ22 X 3/4		5

1105



Γωνία θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7324	Φ15 X 1/2		10
7330	Φ16 X 1/2		10
7334	Φ18 X 1/2		10
7336	Φ22 X 3/4		5

1103



Γωνία σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7369	Φ15		10
7370	Φ16		10
7371	Φ18		10
7373	Φ22		5

1108



Ταφ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7077	Φ15 X 1/2		10
7079	Φ16 X 1/2		10

1109



Ταφ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7076	Φ15 X 1/2		10
7078	Φ16 X 1/2		10
7082	Φ18 X 1/2		5
7085	Φ22 X 3/4		5

1107



Ταφ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7120	Φ15		10
7121	Φ16		10
7122	Φ18		5
7124	Φ22		5

1106



Γωνία υδροληψίας

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7380	Φ15 X 1/2		10

1110



Δακτυλίδι σύσφιξης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7390	Φ15		50
7391	Φ16		50
7392	Φ18		50
7393	Φ22		50

1116



Στερν ενίσχυσης χαλκοσωλήνα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2261	Φ15		100
2261	Φ16		100
2261	Φ18		100

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξη κα.
- Κατασκευασμένα από ορείχαλκο CW617N, πληρούν τις προδιαγραφές EN 1254-2.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6bar στους +110°C