

238



Διακόπτης σωμάτων γωνιακός, απλής ρύθμισης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2154	1/2		10
2287	3/4		10

239



Διακόπτης σωμάτων ίσιος, απλής ρύθμισης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2155	1/2		10
2199	3/4		10

331PTM



Ρυθμιστική βαλβίδα ίσια

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2212	1/2		5

240PTM



Διακόπτης σωμάτων γωνιακός, απλής ρύθμισης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
4420	1/2 X 24.19		10

241PTM



Διακόπτης σωμάτων ίσιος, απλής ρύθμισης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
4423	1/2 X 24.19		10

333PTM



Ρυθμιστική βαλβίδα ίσια

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2208	1/2 X 24.19		5

260



Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωληνίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2203	1/2		6

- Ανεξάρτητη εισαγωγή νερού.

262B



Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωληνίου διαφραγματικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2229	1/2		6

- Ανεξάρτητη εισαγωγή νερού.

266



Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων μονοσωληνίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2227	1/2		6

- Εξωτερικού βρόγχου.
- Ανεξάρτητη εισαγωγή νερού.

294



Σωληνάκι διακοπών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2209	Φ12 90cm		1
3532	Φ15 90cm		1

- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας διακοπών Pintossi: 100°C.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας διακοπών Pintossi: 10bar.

110PTM



Θερμοστατικός διακόπτης σωμάτων, γωνιακός, με βολάν

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
2283	1/2x1/2	10

- Δέχεται θερμοστατική κεφαλή Νο130.
- 10bar 100°C

111PTM



Θερμοστατικός διακόπτης σωμάτων, ίσιος, με βολάν

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
2282	1/2x1/2	10

- Δέχεται θερμοστατική κεφαλή Νο130.
- 10bar 100°C

116



Θερμοστατικός διακόπτης θερμαντικών σωμάτων γωνιακός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
4416	1/2X24.19	12

- Δέχεται θερμοστατική κεφαλή Νο130.
- 10bar 100°C

104PTM



Θερμοστατικός διακόπτης θερμαντικών σωμάτων γωνιακός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
4413	1/2 X 24.19	10

- Χωρίς θερμοστατική κεφαλή.

105PTM



Θερμοστατικός διακόπτης θερμαντικών σωμάτων ίσιος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
4414	1/2 X 24.19	10

- Χωρίς θερμοστατική κεφαλή.

279



Βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων μονοσωληνίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
4410	1/2 X 24.19	12

- Απόσταση κέντρων 38mm.

284



Θερμοστατικός διακόπτης σωμάτων, εξωτερικού βρόγχου, μονοσωληνίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
4411	1/2	24

- Δέχεται θερμοστατική κεφαλή Νο130.
- Δεν περιλαμβάνει το σωληνάκι.

270PTM




Θερμοστατικός διακόπτης σωμάτων μονοσωληνίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
4421	1/2	6

- Δέχεται θερμοστατική κεφαλή Νο130.

267PTM



Θερμοστατικός διακόπτης σωμάτων μπάνιου, μονοσωληνίου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
2221	1/2	6

- Δέχεται θερμοστατική κεφαλή Νο130.

130



Θερμοστατική κεφαλή με αισθητήρα υγρού

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
4415	26x1.5	1

- Διαβάθμιση κεφαλής από 0 έως 5 και ρύθμιση θερμοκρασίας από 6°C έως 30°C.

Θερμοστατικοί Διακόπτες

Λειτουργούν σαν κανονικοί διακόπτες, οι οποίοι όμως μπορούν και να δεχτούν θερμοστατική κεφαλή

- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας διακοπών Pintossi: 100°C.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας διακοπών Pintossi: 10bar.

513



Βαλβίδα αυτόματης πλήρωσης, με μανόμετρο

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2251	1/2		1

- Μέγιστη θερμοκρασία: 95°C.
- Μέγιστη πίεση: 10bar.
- Ρύθμιση από 0,5bar έως 3,0bar

460




Συλλέκτης χρωμέ 1" με διακόπτες

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2754	2 παροχών		1
2753	3 παροχών		1
2755	4 παροχών		1

- Σπειρώμα 24x19.
- Αποστάσεις οπών 38mm.

690



Ρακόρ διακοπών και συλλεκτών για σωλήνα χαλκού

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	
4401	Φ12		10
2263	Φ15		10
2265	Φ16		10
2264	Φ18		10

- Σπειρώμα 24x19.

507 S



Εξαεριστικό αυτόματο, για ηλιακά συστήματα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3043	3/8		1

- Μέγιστη θερμοκρασία 160°C

507



Εξαεριστικό αυτόματο δικτύου θέρμανσης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
3046	1/2		10

- Μέγιστη θερμοκρασία: 110°C.
- Μέγιστη πίεση: 10bar.

432



Συλλέκτης χρωμέ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2123	3/4 2 οπών		1
2124	3/4 3 οπών		1
2121	1" 2 οπών		1
2122	1" 3 οπών		1

- Σπειρώματα 1"x (24x19).
- Αποστάσεις οπών 38mm.

691



Ρακόρ διακοπών και συλλεκτών για πλαστικό σωλήνα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2268	Φ15X10X2,5		10
2266	Φ16X12X2,0		10
4403	Φ16X11,6X2,2		10
2267	Φ18X13X2,5		10
2269	Φ18X14X2,0		10
4404	Φ20X16X2,0		10

- Σπειρώμα 24x19.

503



Βαλβίδα για εξαεριστικό δικτύου

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2149	3/8x3/8		10
2220	1/2x1/2	3,30	10

519PTM



Εξαεριστικό αυτόματο, γωνιακό, δικτύου θέρμανσης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
4417	1/2		10

- Μέγιστη θερμοκρασία: 110°C.
- Μέγιστη πίεση: 10bar.

438



Τερματικό συλλεκτών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2151	3/4 X 3/8		
2150	1" X 3/8		

696



Ρακόρ διακοπών και συλλεκτών για πολυστρωματικό σωλήνα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
4406	Φ16X12X2,0		10
4408	Φ18X14X2,0		10
4407	Φ20X16X2,0		10

- Για σωλήνες Pex-Al.
- Σπειρώμα 24x19.

1561 S



Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης, για ηλιακά συστήματα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
4412	3/4		1

- Ρύθμιση θερμοκρασίας 27°C±55°C
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar.

671



Μαστός αρσενικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2125	1/2 X 24.19
2126	3/4 X 24.19
2131	1" X 24.19

672



Μαστός θηλυκός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2145	1/2 X 24.19

675



Γωνία θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2136	1/2 X 24.19

676



Γωνία αρσενική - σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2137	24.19 X 24.19
2135	1/2 X 24.19

677



Ταφ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2140	24.19x1/2x24.19
2143	24.19x24.19x1/2

678



Ταφ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2141	24.19x1/2x24.19
2144	24.19x24.19x1/2

679



Ταφ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2142	24.19

302




Ρυθμιστική Βαλβίδα για συλλέκτη Νο432

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2204	24.19 X 24.19

616



Κλειδί για ρακόρ διακοπών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
2187	CH 27	1

- Συνδυάζονται με τα ρακόρ Νο690-691-696