





FIL-Oil Σπιράλ Καυστήρων Πετρελαίου



FIL-Oil Σπιράλ πετρελαίου με γαλβανισμένο σύρμα και ορειχάλκινα ρακόρ

ΚΩΔ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ/CM	ΡΑΚΟΡ	ΤΙΜΗ
1590	1/4	40	Ίσιο	
1591	1/4	50	Ίσιο	
1592	1/4	60	Ίσιο	
1529	1/4	60	Γωνιακό	
1593	1/4	80	Ίσιο	
1530	1/4	80	Γωνιακό	
1594	1/4	100	Ίσιο	
1531	1/4	100	Γωνιακό	
1565	3/8	40	Ίσιο	
1566	3/8	50	Ίσιο	
1567	3/8	60	Ίσιο	
1568	3/8	80	Ίσιο	
1533	3/8	80	Γωνιακό	
1569	3/8	100	Ίσιο	
1532	3/8	100	Γωνιακό	
1534	3/8 x 1/4	80	Γωνιακό	
1535	3/8 x 1/4	100	Γωνιακό	

FIL-Oil

Τεχνικά Στοιχεία	DN8
 Ονομαστική ροή στα 3 bar lt/min	8,5
 Ελάχιστη ακτίνα κάμψης mm	36
 Πίεση λειτουργίας bar	10
 Μέγιστη θερμοκρασία °C	100
Εσωτερική διάμετρος mm	8,5
Εξωτερική διάμετρος mm	12,5

FIL-Gas & FIL-Gas Gigante Σπιράλ Φυσικού Αερίου, Βουτανίου, Προπανίου



FIL-Gas για Φυσικό Αέριο, Βουτάνιο και Προπάνιο, Θηλυκό-Θηλυκό 1/2






ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ/CM	Κ
1572	40	10
1574	60	10
1576	80	10
1577	100	10








FIL-Gas Gigante για Φυσικό Αέριο, Βουτάνιο και Προπάνιο, μεγάλης παροχής Αρσενικό-Θηλυκό 1/2

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ/CM	Κ
1582	60	10
1583	80	10
1584	100	10
1585	150	10

FIL-Gas

Τεχνικά Στοιχεία	DN9
 Ελάχιστη ακτίνα κάμψης mm	27
 Πίεση λειτουργίας bar	10
 Φυσικό Αέριο, Βουτάνιο, Προπάνιο	Ναι
 Εσωτερική διάμετρος mm	8,5
 Εξωτερική διάμετρος mm	12,5

FIL-Gas Gigante

Τεχνικά Στοιχεία	DN13
 Ελάχιστη ακτίνα κάμψης mm	43
 Πίεση λειτουργίας bar	10
 Φυσικό Αέριο, Βουτάνιο, Προπάνιο	Ναι
 Εσωτερική διάμετρος mm	13
 Εξωτερική διάμετρος mm	19